



Rocklacquer EMC-99

موارد استفاده و توصیه ها:

Rocklacquer EMC-99 عمدتاً به عنوان آخرین لایه چرم و برای ایجاد ظاهری براق و جذاب و همچنین برای ایجاد مقاومت در برابر مالیدگی خشک و تر استفاده می شود. توصیه می شود از Rocklacquer EMC-99 به عنوان عامل تثبیت لایه نهایی برای تمامی چرم های جلا داده شده با رزین استفاده شود. Rocklacquer EMC-99 هم در آب و هم در حلال قابل حل بوده، آن را میتوان به روی چرم اسپری کرد. در صورتی که از تینر به عنوان حلال استفاده شود، چرم براق تر شده مقاومت بیشتری در برابر تماس خواهد داشت. مقدار مصرف توصیه شده نسبت ۱:۱ تا ۱:۱.۵ با آب و نسبت ۱:۲ تا ۱:۳ با حلال است.

احتیاط:

هنگامی آماده سازی، مایع را خوب به هم بزنید، سپس آب یا حلال را به آرامی به آن اضافه کنید.

تذکر:

طبق دانش و تجربیات فنی ما، اطلاعات فوق صحیح و دقیق میباشد. توصیه میشود قبل از مصرف، اطلاعات فوق در مورد موارد استفاده مختلف بررسی شود.

Rocklacquer EMC-99 نوعی لاک و الکل نیتروسولونز دو منظوره است که می توان آن را هم با آب و هم با حلال رقیق کرده بر روی تمامی انواع چرم اسپری کرد.

ویژگی ها :

شکل ظاهری	مایع شفاف ویسکوز قهوه ای مایل به زرد
ماهیت	امولسیون رزین نیترو سلولز
خاصیت یونی	-
درصد ماده جامد	22 ± 1
درصد فعالیت	۱۰۰
درصد آب	حداکثر ۰.۵
انحلال پذیری	آب یا حلال به هر نسبتی
اشتعال پذیری	قابل اشتعال
ایمنی	برای اطلاعات بیشتر به MSDS مراجعه نمایید.
شرایط نگهداری	در مکانی خشک، خنک، دارای تهویه مناسب، با دمای ۱۵ الی ۲۵ درجه سانتیگراد، و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری شود.
بسته بندی	بشکه های آهنی PE ۵۰ و ۱۰۰ کیلوگرمی